

UULA-SOKKELIMAALI

A13

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Öljypohjainen, himmeä sokkelimaali, joka hengittää ja tarttuu hyvin pintaan.
MAALAUS RYL 2001	(58) 45.9
VÄRISÄVYT	UULA-värikartan sävyt, tilauksesta myös erikoissävyjä.
KIILTOASTE	Himmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Käsittelemättömät ja aikaisemmin erityyppisillä maaleilla maalatut betoniset ja rapatut sokkelit ja kivijalat.
RIITTOISUUS	Noin 5 -7 m ² /litra.
OHENNE	UULA-öljymaalain ohenne 1166 tai UULA-yleisohenne.
LEVITYSTAPA	Tela, sivellin tai maalausharja.
MAALAUS- OLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, kosteuden alle 15 %, ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan +10°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Kosketuskuiva olosuhteista riippuen 1 - 3 vrk:n kuluttua.
TIHEYS	1,5 kg - 1,8 kg/litra värisävystä riippuen.
PALOLUOKITUS	Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen ros kiin heittä mistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Työvälineet puhdistetaan UULA-yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.
PAKKAUSKOKO	0,9 L, 2,7 L ja 9 L.
VARASTOINTI	Kuivassa viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Huom! Pigmentti laskeutuu varastoitaessa, joten sekoitettava hyvin aina ennen käyttöä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

UULA SOKKELIMAALIN MAALAUSSOHJEITA

MAALAAMATON SOKKELI

Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella ja anna kuivua kunnolla.

Sekoita UULA-sokkelimaali huolellisesti ja maalaa runsaalla maalilla kertaalleen. Uusi sokkeli jää vaaleammaksi kertamaalauksella.

AIKAISEMMIN MAALATTU SOKKELI

Poista pinnalta irtoava ja heikosti kiinni oleva maali kaavinraudalla tai hiekkapuhaltaen. Poista rapautunut betoni sekä tasoita kolot ja halkeamat sementtipohjaisella korjauslaastilla ympäröivän pinnan tasoon. Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella ja anna kuivua kunnolla. Paikkapohjamaalaa betoni ja tasoitekohdat 30% UULA-Keitetyllä pellavaöljyllä ohennetulla sokkelimaalilla. Sekoita UULA-sokkelimaali huolellisesti ja maalaa valmiiksi runsaalla maalilla kertaalleen.

HUOMIOITAVAA

Varaa riittävä maalierä yhtenäistä pintaa varten mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Huom! Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä valmistajan puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tyhjät ja kuivat pakkaukset voi toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava kunnalliseen ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.
3/2006