

INTO-SISUSTUSMAALI, puolihimmeä

A16

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Vesiohenteinen öljysideaineinen dispersiomaali. Ei sisällä muovisideaineita.
MAALAUS RYL 2001	(58) 91.3 Kuuluu myös ryhmään (58) 32
VÄRISÄVYT	Valkoinen, sekä A- ja C-pohjiin tehtävät sävyt.
KIILTORYHMÄ	4 Puolihimmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Maalaamattomat ja aiemmin maalatut puu-, levy- ja kiviainespinnaat kuivissa sisätiloissa, esim. katot ja seinät myös kohteissa, joihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia esim. porrashuoneet. Ei sovellu ovien, ikkunoiden ja kalusteiden maalaukseen.
RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKA	M1
RIITTOISUUS	Noin 7 m ² /litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.
OHENNE	Vesi.
LEVITYSTAPA	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku.
MAALAUSOLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.
KUIVUMISAIKA +23°C, ilman suht. kost. < 50%	Pölykuiva noin 1/2 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.
PESUNKESTÄVYYS	Kestää yli 5000 harjausta SFS 3755 mukaan.
TIHEYS	1,3 kg/litra.
LÄMMÖNKESTÄVYYS	100 °C.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.
PAKKAUSKOKO	Valkoinen 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
VARASTOINTI	Kuivassa viileässä paikassa. Ei saa jäätyä!

INTO-SISUSTUSMAALIN MAALAUSSOHJEITA

MAALAAMATON PINTA

Esikäsittely: Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen maalausta. Eristä oksakohdat oksalakalla. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.

Maalaus: Maalaa INTO-sisustusmaalilla 1 - 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

VANHA MAALIPINTA

Esikäsittely: Poista irtonainen ja hilseilevä maali teräsharjalla tai kaapimella. Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla. Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.

Maalaus: Maalaa INTO-sisustusmaalilla 1 - 3 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

HUOMIOITAVAA

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä asiantuntevan jälleenmyyjän tai valmistajan puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tyhjät ja kuivat pakkaukset voi toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava kunnalliseen ongelmajätteen keräilyasteeseen.

HOITO-OHJEET

Noudata alkuun (1 kk) erityistä varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhto pinnat huolellisesti.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 9/2008