

UULA-ÖLJYKUULTO

B3

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Perinteinen öljykuulto (lasuuri). Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin. UULA-öljykuulto jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja antaa kosteudelta ja liialta suojaavan pinnan kuivissa ja kosteissa tiloissa.
MAALAUS RYL 2001	(58) 79
VÄRISÄVYTT	Kirkas ja Uula-Öljykuultovärikartan mukaiset sävyt. Voidaan sävyttää UULA-pellavaöljymaalilla halutun väriseksi ja peittokykyiseksi. Voidaan sävyttää myös sävytyskoneella.
KIILTOASTE	Puolihihmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyt puupinnat, esim. katot, ovet, lattiat, ikkunapuitteet, kalusteet ja seinäpaneelit sisällä ja katetuissa ulkotiloissa. Soveltuu myös laseeraus-, ooteraus- ja koristevärin sideaineeksi. Myös pellavaöljy- tai lakkamaalien päälle, jos kiiltoastetta halutaan himmentää.
RIITTOISUUS	Höylätty pinta 12 - 15 m ² /litra, sahapinta 8 - 10 m ² /litra.
OHENNE	UULA-yleisohenne.
LEVITYSTAPA	Lakkasivellin, tasoittaja tai maalausharja.
MAALAUS-OLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Kosketuskuiva 5 - 8 h:n kuluttua, päällemaalattavissa n. 1 vrk:n kuluttua.
TIHEYS	N. 0,9 kg/l.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää. Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	UULA-yleisohenteella tai lakkabensiinillä, lopuksi vedellä ja saippualla.
PAKKAUSKOKO	0,9, 2,7 ja 9 litraa plus sävy.
VARASTOINTI	Kuivassa viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

UULA ÖLJYKUULLON KÄSITTELYOHJEITA

KÄSITTELEMÄTTÖMÄT PUUPINNAT

Esikäsitteily: Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta. Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä. Pohjusta puupinta ulkotiloissa UULA-homeenestoaineella.

Väritön käsittely: Käsittele pinta värittömällä UULA-öljykuullolla 1 - 3 kertaa. Käsittelyjen välissä välihionta ja pölynpoisto.

Värillinen käsittely: Käsittele pinta värillisellä UULA-öljykuullolla 1 - 2 kertaa halutun peittokyvyn saavuttamiseksi. Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan värittömän UULA-öljykuullon tai UULA-venelakan.

VANHAT KUULTAVAKSI KÄSITELLYT PUUPINNAT KATETUISSA TILOISSA

Esikäsitteily: Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella ja anna kuivua kunnolla. Pohjusta puupinta ulkotiloissa UULA-homeenestoaineella.

Väritön käsittely: Käsittele pinta värittömällä UULA-öljykuullolla 2 - 3 kertaa. Käsittelyjen välissä välihionta ja pölynpoisto.

Värillinen käsittely: Käsittele pinta värillisellä UULA-öljykuullolla 1 - 2 kertaa halutun peittokyvyn saavuttamiseksi. Värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan vanha väri. Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan värittömän UULA-öljykuullon tai UULA-venelakan.

HUOMIOITAVAA

- Varaa riittävä maalierä yhtenäistä pintaa varten mahdollisten värierojen välttämiseksi.
- Lämpikuultavissa käsittelyaineissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri. Suosittelemme pienen värimallin tekoa ennen varsinaista käsittelyä.
- **Sekoita UULA-öljykuulto huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.**
- Soveltuu värittömänä myös vanhojen huonekalujen ja kalusteiden lakkapintojen ehostukseen. Väritön öljykuulto hierretään nukkaamattomalla kankaalla käsittelyä vaativaan pintaan ja annetaan kuivua 4 - 5 tuntia.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä valmistajan puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tyhjät ja kuivat pakkaukset voi toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava kunnalliseen ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuoite Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 10/2004