

HAUTATERVA

B9

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Männyn 100 % kanto- ja puutervaa. Hautaterva on valmistettu vanhanaikaisella tavalla käsityönä polttamalla miilussa tai tervahaudassa. Raaka-aineiksi on valittu pihkaisia männynkantoja. Tervan hartsipitoisuus on korkea, pikipitoisuus matala ja puhtausaste korkea.
KÄYTTÖKOHTEET	Tervaa käytetään puurakenteiden suojaamiseen ulkona. esim. paanu- ja lautakattoihin, rekiin, veneisiin, työkaluihin ym.
VÄRISÄVYT	Kullanruskea (vaihtelee).
RIITTOISUUS	3-5 m ² /l, riippuen pohjasta.
OHENNE	Puutärpätti, jota suositellaan nopeamman imeytymisen ja tahmeuden vähentämisen vuoksi.
KUIVUMISAIKA	Kuivuminen tapahtuu lähinnä imeytymällä materiaaliin.
TIHEYS	N. 1,0 kg/l.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Tärpätillä.
PAKKAUSKOKO	1 l, 3 l ja 10 l.
VARASTOINTI	Korkean hartsipitoisuuden vuoksi varastoinnin aikana tuote kiteytyy, mutta kiteisyys sulaa 45 – 55 °C lämmitettäessä. Hartsi voi muodostaa pohjasakkaa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallin kierrätykseen tai sen puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.
06/2007