

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernissasta), osuus 35 %, ja aromaattivapaasta hiilivetyliuottimesta, osuus 65 %.
KÄYTTÖKOHTEET	UULA-pellavaöljymaalain, UULA-petrooliöljymaalain, UULA-sokkelimaalin, UULA-sinkkivalkois pohjamaalin ja UULA-grafiittimaalin ohentamiseen.
TIHEYS	0,85 kg/l.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää.
PAKKAUSKOKO	1 l, 3 l ja 10 l.
VARASTOINTI	Kuivassa, viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
HUOMIOITAVAA	Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 10/2004