

INTO TEMPERAFÄRG, matt

A15

PRODUKTBESKRIVNING

TYP	Vattenspädbar dispersionsfärg med oljebaserat bindemedel. Innehåller inga plastbindemedel.
STRYKNING RYL 2001	(58) 91.3 och (58) 32
NYANSER	Vit samt färger som nyanseras i A- och C-bas.
GLANSIGHET	Matt
ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN	Omålade eller tidigare målade trä-, skiv- och stenytor i torra rum inomhus. Ej för målning av dörrar, fönster och möbler.
EMISSIONSKLASS FÖR BYGGNADSMATERIAL	M1
ÅTGÅNG	Cirka 7 m ² /liter beroende på underlagets grovhet och poröshet.
FÖRTUNNING	Vatten.
STRYKNING	Pensel, rulle eller högtrycksspruta.
APPLICERINGS- FÖRHÅLLANDEN	Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +5°C.
TORKTID +20°C, rel. luftfuktighet < 50%	Dammtorr efter ca ½ timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.
TVÄTTBESTÄNDIGHET	Tål över 2000 borstningar, metod SFS 3755.
DENSITET	1,3 kg/liter.
VÄRMETÅLIGHET	100°C.
RENGÖRING AV ARBETSREDSKAP	Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.
FÖRPACKNINGS- STORLEK	Vit 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
FÖRVARING	Förvaras torrt och svalt. Får ej frysa!

INTO TEMPERAFÄRG, BRUKSANVISNING

OMÅLAD YTA

Förbehandling: Smutsiga ytor rengörs med KIIRUNA målartvätt enligt instruktionerna och får torka ordentligt före strykningen. Isolera kvistar med kvistlack. Täta och slipa eventuella hål och sprickor vid behov.

Färdigstrykning: Stryk 1-3 gånger med INTO temperafärgen. Färgen kan förtunnas vid behov med vatten.

MÅLAD YTA

Förbehandling: Avlägsna avflagnande färg. Slipa blanka eller hårda ytor matta med sandpapper. Smutsiga ytor rengörs med KIIRUNA målartvätt enligt instruktionerna och får torka ordentligt. Täta och slipa eventuella hål och sprickor vid behov.

Färdigstrykning: Stryk 1-3 gånger med INTO temperafärgen. Färgen kan förtunnas vid behov med vatten.

OBSERVERA

Blanda färgen omsorgsfullt före användningen.

Reservera tillräcklig mängd färg för en enhetlig yta för att undvika nyansskillnader.

Om något är oklart, vänligen vänd dig till en sakkunnig återförsäljare eller tillverkaren innan du påbörjar arbetet.

Undvik miljöolägenheter: Tomma och torra burkar kan föras till en allmän soptipp. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

SKÖTSEL

Behandla målade ytor varsamt. I början (1 mån) rengör alltid med mjuka torktrasor och svampar. Använd neutrala tvättmedel.

Informationen i produktbeskrivningen bygger på tester och praktiska erfarenheter. Alla värden är cirkavärden och beror bland annat på underlagets strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Vi ansvarar endast för att produkterna håller Uulatuote Oy:s höga kvalitet, men vi kan inte ansvara för hur och i vilka förhållanden produkterna används. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkterna i strid med bruksanvisningarna eller användningsändamålet. (9/2008)