

UULA INNERTAKFÄRG

A9

PRODUKTBESKRIVNING

TYP	En matt färg för inomhusbruk framställd på traditionellt sätt av växtbaserat bindemedel, vatten och kokt linolja (fernissa).
STRYKNING RYL 2001	(58) 91.3
NYANSER	Vit. Kan tonas till ljusa nyanser med toningsmaskiner.
GLANSIGHET	Silkesmatt.
ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN	Omålade eller tidigare målade trä- och stenytor i torra rum inomhus, t.ex. tak och väggar.
ÅTGÅNG	4 - 6 m ² /l.
FÖRTUNNING	Vatten.
STRYKNING	Borste, pensel eller rulle.
YTTRE FÖRHÅLLANDEN	Ytan bör vara torr. Luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.
TORKTID +20°C, rel. luftfuktighet < 50 %	Klibbfri efter ca 1-2 timmar. Överstrykning efter ca 24 timmar.
DENSITET	1,35 kg/l.
BRANDSKYDDSKLASS	Ej antändlig.
RENGÖRING AV ARBETSREDSKAP	Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.
FÖRPACKNINGS- STORLEK	0,9 l, 2,7 l och 9 l.
FÖRVARING	Torr och svalt. Obs! Fryser vid låga temperaturer. Pigmentet sjunker vid lagring, varför färgen bör alltid omröras väl före användning. Tomma och torra burkar kan föras till metallinsamlingen eller till en allmän soptipp. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

UULA INNERTAKFÄRG, BRUKSANVISNING

NYA TRÄYTOR

Förbehandling: Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt enligt instruktionerna och får torka ordentligt före strykningen. Isolera kvistar med kvistlack enligt tillverkarens instruktioner.

Strykning: 1 - 3 gånger med Uula innertakfärg. Förtunna med vatten vid behov.

MÅLADE YTOR

Förbehandling: Avlägsna avflagnande färg med stålborste och sickel. Rugga upp blanka eller hårda ytor med sandpapper. Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt enligt instruktionerna och får torka ordentligt före strykningen.

Strykning: 1 - 3 gånger med Uula innertakfärg. Förtunna med vatten vid behov.

OBSERVERA

- Reservera i samma kärl hela mängd färg som behövs för en enhetlig yta för att undvika nyansskillnader.
- Blanda färgen alltid omsorgsfullt före strykningen.

Om något är oklart, vänligen vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Informationen i produktbeskrivningen bygger på tester och praktiska erfarenheter. Alla värden är cirkavärden och beror bland annat på underlagets strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Vi ansvarar endast för att produkterna håller Uulatuote Oy:s höga kvalitet, men vi kan inte ansvara för hur och i vilka förhållanden produkterna används. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkterna i strid med bruksanvisningarna eller användningsändamålet. 11/2007