

# UULA UNIVERSALFÖRTUNNING C3

## PRODUKTBESKRIVNING

<b>TYP</b>	<b>Luktfri terpentin. Ett mera användarvänligt alternativ till lackbensin och vanlig terpentin.</b>
<b>ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN</b>	För förtunning av Uula dörr- och fönsterfärg, Uula oljelasyr, Uula matt oljefärg för inomhusbruk, ådringsfärger o.a. och Uula linoljafärg (inomhus) samt för rengöring av arbetsredskap, för fläckborttagning: t.ex. tjära, beck, fett osv.
<b>DENSITET</b>	0,85 kg/l.
<b>BRANDSKYDDSS- KLASS</b>	Ej antändlig.
<b>FÖRPACKNINGS- STORLEK</b>	1 l, 3 l och 10 l.
<b>FÖRVARING</b>	Torr och svalt. Fryser ej. Förvaras oåtkomligt för barn.

Informationen i produktbeskrivningen bygger på tester och praktiska erfarenheter. Alla värden är cirkavärden och beror bland annat på underlagets strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Vi ansvarar endast för att produkterna håller Uulatuote Oy:s höga kvalitet, men vi kan inte ansvara för hur och i vilka förhållanden produkterna används. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkterna i strid med bruksanvisningarna eller användningsändamålet. 11/2007