

UULA OLJEFÄRGS- FÖRTUNNING 1166

C4

PRODUKTBESEKRVNING

TYP	Framställd av 35 % kokt linolja (fernissa) och 65 % luktfri terpentin (kolvätelösning).
ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN	För förtunning av Uula linoljafärg, Uula petrololjafärg, Uula sockelfärg, Uula zinkvit grundfärg och Uula grafitfärg.
DENSITET	0,85 kg/l.
BRANDSKYDDS- KLASS	Ej antändlig.
FÖRPACKNINGS- STORLEK	1 l, 3 l och 10 l.
FÖRVARING	Torr och svalt. Fryser ej. Förvaras oåtkomligt för barn.
OBSERVERA	Obs! Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna, för linoljan kan självantändas.

Informationen i produktbeskrivningen bygger på tester och praktiska erfarenheter. Alla värden är cirkavärden och beror bland annat på underlagets strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Vi ansvarar endast för att produkterna håller Uulatuote Oy:s höga kvalitet, men vi kan inte ansvara för hur och i vilka förhållanden produkterna används. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkterna i strid med bruksanvisningarna eller användningsändamålet. 11/2007