

## Typ

Förtunningsmedel för förtunning av utomhusfärger.

Tillverkad av kokt linolja (fernissa) (del 35 %) och aromatfri kolvätelösning (del 65 %).

## Användningsområden

För förtunning av Uula Linoljefärg, Uula Petroleumoljefärg och Uula Grafitfärg.

## Teknisk information

Densitet ca 0,85 kg/l.

## Förpackningsstorlek

1 l, 3 l och 10 l

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

## Brandskyddsklass

Ej antändlig. Obs! Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.