



## AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH BOLAGET ELLER FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning**  
**Handelsnamn**  
 UULA TRÄGOLVFÄRG
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
**Användningsändamål**  
 Målarfärg. Tillverkad av kokt linolja, färgpigment och lösningsmedel.  
**Kod för näringsgren**  
 C 203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.  
**Kod för användningsändamål**  
 59 Färg, lack och fernissa
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**  
**Tillverkare, importör, annan verksamhetsutövare**  
 Uula Color Oy  
**Gatuadress** Yttiläntie 265  
**Postnummer och -ort** 32920 Kauvatsa  
 Finland  
**Telefon** 010 820 0020  
**Telefax** 02-529 5011  
**E-post** uula@uula.fi
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**  
**Nummer, namn och adress**  
 Giftinformationscentralen, Helsingfors 24 h  
 +358 9 471 977; +358 9 4711

## AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

Se avsnitt 16 för fulltext av varje relevant H-fras.

### Klassificering av ämnet eller blandningen

Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008. Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG - direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

- 2.1 Märkningsuppgifter**  
**1272/2008 (CLP)**  
 EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
**Skyddsangivelser**  
 P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- 2.2 Andra faror**  
 EUH208: Innehåller: 2-butanonoxim; Kobolt-bis (2-ethylhexanoat). Kan orsaka allergisk hudreaktion. Använd skyddshandskar



### AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.2 Blandningar Farliga komponenter

Ämne:	CAS:	Klassificering:	Koncentration:
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	<b>CAS-numero</b> 64742-48-9 <b>EY-numero</b> 265-150-3 <b>Indeksnummer</b> 649-327-00-6	Carc. 1B; H350 Muta. 1B; H340 Asp. tox. 1; H304 EUH066 Kommentar P	>20≤26%
2-Butanonoxim	<b>CAS-numero</b> 96-29-7 <b>EY-numero</b> 202-496-6 <b>Indeksnummer</b> 616-014-00-0	Carc. 2; H351; Acute tox. 4; H312; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317;	< 0,25 %
Kobolt-bis (2-ethylhexanoat)	<b>CAS-numero</b> 136-52-7 <b>EY-numero</b> 205-250-6 <b>REACH-rek.nro</b> 01-2119524678- 29	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3	≤ 0,09 %



### 3.3 Andra upplysningar

CAS 64742-48-9: REACH-registreringsnummer 01-2119457273-39-xxxx.

Kommentar P: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7). Kommentaren gäller endast vissa komplicerade derivat av kol och olja som nämns i avsnitt 3.

Se avsnitt 16 för fulltext av varje relevant H-fras.

## AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

Vid inandning, flytta patienten till frisk luft. Håll patienten varm och i vila. Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Uppsök läkare efter betydande exponering.

#### Vid hudkontakt

Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten. Ta av alla nedstänkta kläder. Uppsök läkare om irritation utvecklas eller kvarstår.

#### Stänk i ögon

Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken. Ta av alla nedstänkta kläder. Uppsök läkare om irritation utvecklas eller kvarstår.

#### Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Upprepad eller långvarig kontakt med beredningen kan orsaka avlägsnande av naturligt hudfett resulterande i huduttorkning.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

#### Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas

Använd INTE vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

### 5.4 Andra anvisningar

Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning. Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Hålls borta från slutna utrymmen om ventilationen är otillräcklig.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Försök förhindra utsläpp till avloppssystem eller vattendrag. Förhindra att ämnet sprids till stora områden (t.ex. med barriärer eller oljebommar).

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Ta upp spill genom att suga upp det med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, vermikulit) och för över det till en behållare och ta hand om det enligt lokala/nationella föreskrifter (se avsnitt 13). Använda trasor, trassel m.m. eldas upp eller läggs i vatten innan de kastas på grund av linoljans risk för självantändning.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se de skyddsåtgärder som räknas upp i avsnitt 7 och 8.

## AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Sörj för god ventilation, särskilt i slutna utrymmen. Undvik att inandas ångor/dimma/gaser. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Använd personlig skyddsutrustning.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvara behållare väl tillslutna på en sval, torr, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Inga tillgängliga data.

## AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

**8.1 Kontrollparametrar****HTP-värden**

64742-48-9	Nafta (petroleum), vätebehandlad tung;	900 mg/m <sup>3</sup> (8 h)	1200 mg/m <sup>3</sup> (15 min)
		HTP 2012	

**Andra gränsvärden**

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:  
TWA = 1200 mg/m<sup>3</sup> (184 ppm), ExxonMobil (2000)

**DNEL**

Inga tillgängliga data.

**PNEC**

Inga tillgängliga data.

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Använd tekniska metoder för att följa arbetsplatsluftens gränsvärden. Undvik att inandas ångor/dimma/gaser. Får inte komma i kontakt med huden eller kläderna.

**Personliga skyddsåtgärder****Andningsskydd**

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd enligt EN 141. Andningsskydd med filter för organiska ångor, Typ: A.

**Handskydd**

Skyddshandskar enligt EN 374. Skyddshandskar: Nitrilgummi

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Vid risk för stänk, använd: Tättsittande skyddsglasögon.

**Hudskydd**

Långärmade kläder Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

## AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



<b>9.1</b>	<b>Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation</b>	
	<b>Fysikaliskt tillstånd]</b>	Målarfärg färgad vätska
	<b>Lukt</b>	alifatisk
	<b>Lukttröskel</b>	inga tillgängliga data
	<b>pH</b>	inga tillgängliga data
	<b>Smältpunkt/fryspunkt</b>	inga tillgängliga data
	<b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>	180 - 217oC (tung nafta)
	<b>Flampunkt</b>	> 60oC (tung nafta)
	<b>Avdunstningshastighet</b>	inga tillgängliga data
	<b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>	inga tillgängliga data
	<b>Explosiva egenskaper</b>	
	<b>Nedre explosionsgräns</b>	0,6 % vol (tung nafta).
	<b>Övre explosionsgräns</b>	7 % vol (tung nafta)
	<b>Ångtryck</b>	inga tillgängliga data
	<b>Ångdensitet</b>	inga tillgängliga data
	<b>Relativ densitet</b>	inga tillgängliga data
	<b>Löslighet (lösligheter)</b>	
	<b>Vattenlöslighet</b>	inga tillgängliga data
	<b>Fettlöslighet (lösningemedel-olja, specificerad)</b>	inga tillgängliga data
	<b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</b>	inga tillgängliga data
	<b>Självantändningstemperatur</b>	inga tillgängliga data
	<b>Sönderfallstemperatur</b>	inga tillgängliga data
	<b>Viskositet</b>	> 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C)
	<b>Explosiva egenskaper</b>	inga tillgängliga data
	<b>Oxiderande egenskaper</b>	Inga tillgängliga data.
<b>9.2</b>	<b>Andra upplysningar</b>	
		inga tillgängliga data

## AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet**  
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet**  
Stabil vid normala förhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**  
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
- 10.4 Förhållanden som bör undvikas**  
Värme, flammor och gnistor. Får ej utsättas för direkt solljus.
- 10.5 Oförenliga material**  
Starkt oxiderande ämnen.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**  
Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom: Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

## AVSNITT 11. INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- Akut toxicitet**  
Inga tillgängliga data.

**Irritation och frätning**

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Allergiframkallande egenskaper**

Inga tillgängliga data.

**Cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter**

Inga tillgängliga data.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Inga tillgängliga data.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Inga tillgängliga data.

**Fara vid aspiration**

Inga tillgängliga data.

**Ytterligare information om hälsoeffekter**

Inga tillgängliga data.

## AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

**12.1 Toxicitet****Akvatisk toxicitet**

Inga tillgängliga data.

**Toxicitet för andra organismer**

Inga tillgängliga data.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Bionedbrytning**

Inga tillgängliga data.

**Kemisk nedbrytning**

Inga tillgängliga data.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Inga tillgängliga data.

**12.4 Rörligheten i jord**

Inga tillgängliga data.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Inga tillgängliga data.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Inga tillgängliga data.

## AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

**13.1 Avfallshanteringsmetoder**

Transportera avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning. Förstörs som farligt avfall i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Tomma behållare kan kastas på soptipp om lokala bestämmelser så tillåter.

## AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

**14.1 UN-nummer**

Ej klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelserna.

**14.2 Officiell transportbenämning**

-

**14.3 Faroklass för transport**

-

**14.4 Förpackningsgrupp**

-

**14.5 Miljöfaror**

-

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Inga tillgängliga data.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Inga tillgängliga data.

**AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

HTP-ämne: Undvik överskridning av givna maxkoncentrationsgränser (se avsnitt 8).

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Inga tillgängliga data.

**AVSNITT 16. ANDRA UPPLYSNINGAR****16.1 Ändringar från senaste version**

Version 2.0. Koncentration och farliga komponenter.

**16.2 Förklaring till förkortningarna**

- **CLP** - Förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- **HTP** - Koncentrationer som befunnits skadliga
- **DNEL** - Nolleffektnivåer för exponering
- **PNEC** - Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativa effekter
- **PBT** - Persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne
- **vPvB** - Mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne

**16.3 Informationskällor**

FÖRORDNING (EG) Nr 1272/2008, Förordning (EG) Nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, Bilaga VI, Tabell 3.2. Säkerhetsdatablad: UULA-TRÄGOLVFÄRG Datum 20.12.2013. Meddelanden och analyser från olika råvaruproducenter.

**16.4 Klassificeringsförfarande**

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP).

**16.5 Lista över relevanta H-fraser ( i avsnitt 2 och 3)**

- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H340 Kan orsaka genetiska defekter
- H350 Kan orsaka cancer
- H351 Misstänks kunna orsaka cancer
- H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

**16.6 Mer information**

Sörj för tillräcklig information, anvisningar och utbildning om användningen. Beakta varningsetiketter och säkerhetsdatablad gällande kemikalier i arbetet.