

## Typ

Luktfri och snabbtorkande, vattenspädbar lasyrfärg för inomhusbruk. Innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används förnybara naturliga oljor.

## Användningsområden

Nya och gamla obehandlade träytor samt träytor som tidigare behandlats med medel som inte bildar en hård yta, i torra rum och våtrum inomhus. Tak, vägghpanel, stockytor, dörrar, fönsterbågar och möbler inomhus samt väggar och tak i bastu.

## Teknisk information

Glansgra: Sidenmatt.

Densitet: Ca 1,05 kg/l.

Inga VOC-utsläpp.

Emissionsklass för byggnadsmaterial M1.

Obrännbar.

Tvättbeständighetsklass SFS 3755: tål över 5000 borstningar.



## Nyanser

Färglös. Kan brytas till transparenta kulörer enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella transparenta färgkartor.

## Applicering och appliceringsförhållanden

Lackpensel, moddlare eller högtrycksspruta.

Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

## Torktid

Dammtorr efter ca ½ timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.  
(+20°C och luftfuktigheten <80%)

## Åtgång

Hyvlade/jämna ytor 12-15 m<sup>2</sup>/l, sågade/porösa ytor 6-10 m<sup>2</sup>/l

## Förtunningsmedel

Vatten.

## Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

## Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. FÅR INTE FRYSA!

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

## **Anvisningar**

### **Förbehandling**

Rengör ytan från damm och smuts. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och låt torka ordentligt före behandling.

### **Färglös behandling**

Stryk med färglös iLONA Lasyrfärg 1–3 gånger.  
Slipa och rengör ytan från damm mellan strykningarna.

### **Färgbehandling**

Stryk ytan med nyanserad iLONA Lasyrfärg 1–2 gånger tills den täcker tillräckligt. Ytan blir slitstarkare med 1–2 extra appliceringar med färglös iLONA Lasyrfärg.

### **Skötsel**

Behandla målade ytor varsamt i början (1 mån.). Rengör alltid med mjuka torktrasor och svampar som inte repar ytan. Använd neutrala tvättmedel. Skölj ytorna noggrant.

### **Målningstips och saker som ska observeras**

- \*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.
- \*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.
- \*Gör ett färgprov innan du påbörjar arbetet för att kontrollera att nyansen är rätt.
- \*Vi rekommenderar att det görs ett färgprov också för att kontrollera färgens täckningsgrad.
- \* Välj nyansen alltid i densamma belysning och detsamma rum där det kommer att vara. Belysning och färgens glansgrad påverkar hur färgen ser ut.
- \*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.