

Tyyppi

Vesiohenteinen, hengittävä, muoviton ja hajuton kuullote sauna- ja pesutilojen puupintojen kuultaviin käsittelyihin. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät sekä kalvoa muodostamattomilla kuullotteilla käsiteltyjen sauna- ja pesutilojen katto- ja seinäpaneeliin, hirsipintoihin, oviin, lauteisiin ja kaidepuihin. Suositellaan pesutiloissa pinnoille, jotka eivät ole suoraan vedelle alttiina. Tuote ei sovellu aiemmin parafiiniöljyllä tai vahalla käsitellyille pinnoille. Ei lattioihin.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste silkinhimmeä.
Tiheys n. 1,05 kg/l.
Ei VOC-päästöjä.
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.
Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta.

Värisävyt

Väritön. Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin (lakkasivellin), tasoittaja tai maalausharja.
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ tunnin kuluttua. Uusintakäsittely noin 2 tunnin kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Laudepintojen kuivuminen

Käyttökuiva noin viikon kuluttua. Tuote saavuttaa lopullisen kestävyuden kuukauden kuluttua käsittelystä, jonka aikana laudepinnat on suojattava laudeliinalla käytön yhteydessä.

Riittoisuus

Höylätty/sileä pinta 12–15 m²/l.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.



Maalausohjeet

Esikäsittele

Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä.

Väritön käsittely

Käsittele pinta värittömällä iLONA Saunakuullolla 1–3 kertaa. Tee välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.

Värillinen käsittely

Käsittele pinta värillisellä iLONA Saunakuullolla 1–2 kertaa halutun peittäväksi.

Hoito-ohjeet

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta pintojen käsittelyssä. Vältä kastelua. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti. Suosittelemme lauteilla laudeliinon käyttöä.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita kuullote huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä erä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Koesivele valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- *Suosittelemme koesiveilyä myös halutun peittävyuden varmistamiseksi.
- *Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- *Kuullotteen kiiltoasteesta sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- *Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee. Tilan valaistus vaikuttaa värihavaintoon.
- *Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.