

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä, muoviton ja hajuton vesiohenteinen kuultomaali sisäkäyttöön.

Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat ja kalvoa muodostamattomilla kuullotteilla käsiteltyt puupinnat kuivissa sisätiloissa. Katto- ja seinäpaneelit, hirsipinnat, ovet, ikkunapuitteet ja kalusteet.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste silkinhimmeä.

Tiheys n. 1,05 kg/l.

Ei VOC-päästöjä.

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta.

Värisävyt

Väritön. Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin (lakkasivellin), tasoittaja tai korkeapaineruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Pölykuiva n. ½ tunnin kuluttua, päälle maalattavissa n. 2 tunnin kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Höylätty/sileä pinta 12–15 m²/l, sahattu/huokoinen pinta 6–10 m²/l.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.



Maalausohjeet

Esikäsittele

Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä.

Väritön käsittely

Käsittele pinta värittömällä iLONA Kuultomaalilla 1–3 kertaa. Tee välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.

Värillinen käsittely

Käsittele pinta värillisellä iLONA Kuultomaalilla 1–2 kertaa halutun peittäväksi. Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan vielä 1–2 kertaa värittömän iLONA Kuultomaalin.

Hoito-ohjeet

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhto pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita kuullote huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- *Suosittelemme koemaalausta myös halutun peittävyuden varmistamiseksi.
- *Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- *Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- *Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee. Tilan valaistus vaikuttaa värihavaintoon.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.