

Typ

Förstklassig linolja tillverkad på traditionellt sätt av pressade och kokade linfrön.

Användningsområden

Används som bindemedel vid tillverkning av egna färger, samt bl.a. lasyr-, ådrings-, och marmoriseringsblandningar. För förtunning av färger och oljebehandling av ytor.

Teknisk information

Densitet ca 0,9 kg/l.

Förpackningsstorlek

1 l, 3 l och 10 l.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Saker som ska observeras:

Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du använder produkten.

UULA LINOLJA

Uppdaterad 01/2017

Typ

Förstklassig linolja tillverkad på traditionellt sätt av pressade linfrön (ca 60°C)

Användningsområden

Används för oljebehandling av olika slags träytor inomhus. Traditionellt även för oljebehandling och absorptionen av träbåtar.

Teknisk information

Densitet ca 0,9 kg/l.

Förpackningsstorlek

1 l, 3 l och 10 l.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.