

Typ

Ett alkaliskt tvättmedel för rengöring av olika slags ytor före målning, pH 10. Lämplig för alla slags ytor som ska målas, utomhus och inomhus. Rengör effektivt smuts, sot, fett mm. och lämnar en bra, ren yta för ommålning.

Användningsområden

Väggar, tak, möbler mm. före målning utomhus och inomhus.

Teknisk information

Densitet ca 1 kg/l.

Anvisning för dosering

Dosera i vatten enligt följande:

Mycket smutsiga ytor 1:10–1:20.

Smutsiga ytor 1:20–1:40

Lätt smutsade ytor 1:40–1:100

Kan användas utspädd för fläckborttagning.

Applicering och appliceringsförhållanden

Appliceras på ytan med svamp, trasa, borste eller lågtrycksspruta. Låt medlet verka ca 10 minuter och skölj helst med varmt vatten. Man kan förbättra rengöringsresultat av mycket smutsiga och inrotade ytor genom att borsta eller gnida.

Förpackningsstorlek

1 l och 5 l

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras svalt. FÅR INTE FRYSA! Förvaras utom räckhåll för barn.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandkyddsklass

Obrännbar.

Observera

*Låt tvättade ytor torka ordentligt före målning.

*Användning av utspädd medel kan göra glansiga ytor mattare.

*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du använder produkten.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuoite Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.