

## Typ

Aromatfri kolvätelösningsmedel. Ett mindre skadligt alternativ till lackbensin och terpentin. Ett alkaliskt tvättmedel för rengöring av olika slags ytor före målning, pH 8. Lämplig för alla slags ytor som ska målas, utomhus och inomhus. Rengör effektivt smuts, sot, fett mm. och lämnar en bra, ren yta för ommålning.

## Användningsområden

För förtunning av Uula Dörr- och fönsterfärg, Oljelasyr, Trägolfvärg, Matt Inomhusoljefärg, ådringsfärger o.a. och Linoljefärg (i inomhusbruk) samt för rengöring av arbetsredskap och för fläckborttagning: t.ex. tjära, beck, fett osv.

## Teknisk information

Densitet ca 0,85 kg/l.

## Förpackningsstorlek

1 l, 3 l och 10 l

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

## Brandskyddsklass

Obrännbar.

Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du använder produkten.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.