

## Typ

Luktfri och snabbtorkande, vattenspädbar oljefärg för möbler och andra inomhusytor. inomhusbruk. Innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används förnybara naturliga oljor.

## Användningsområden

För omålade eller tidigare målade träytor, spånskiva och träfiberskiva i torra rum inomhus: möbler, paneler, dörrar, lister, fönsterkarmar mm.

## Teknisk information

Glansgrad och glansgrad:

Halvmatt / glansgrad 18

Halvglansig / glansgrad 55

Densitet: Ca 1.3 kg/l.

VOC-fri.

Obrännbar.

Tvättbeständighetsklass SFS 3755: tål över 5000 borstningar.

## Nyanser

Vit och färger som nyanseras i A- och C-bas enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella färgkartor.

## Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel eller målningsrulle.

Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

## Torktid

Dammtorr efter ca ½ timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

(+20°C och luftfuktigheten <80%)

## Åtgång

Ca 7 m<sup>2</sup>/l beroende på underlagets grovhet och poröshet.

## Förtunningsmedel

Vatten.

## Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

## Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. FÅR INTE FRYSA!

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.



## **Anvisningar**

### **Omålad yta**

Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt enligt instruktionerna och låt torka ordentligt före strykning. Om du vill, slipa eventuella hål och sprickor vid behov. Grundmåla nya träytor med INTO Inomhusgrundfärg. Stryk 1-2 gånger med INTO Möbelfärg. Vid behov förtunna med vatten.

### **Gammal målad yta**

Avlägsna lös och avflagnande färg. Slipa blanka eller hårda ytor matta med sandpapper. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt enligt instruktionerna och låt torka ordentligt. Täta och slipa eventuella hål och sprickor vid behov. Stryk 1-2 gånger med INTO Möbelfärg. Vid behov förtunna med vatten.

### **Skötsel**

Behandla målade ytor varsamt i början (1 mån.). Rengör alltid med mjuka torktrasor och svampar som inte repar ytan. Använd neutrala tvättmedel. Skölj ytorna noggrant.

### **Målningstips och saker som ska observeras**

- \*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.
- \*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.
- \*Gör ett färgprov innan du påbörjar arbetet för att kontrollera att nyansen är rätt.
- \*Måla alltid med rikligt med färg.
- \* Välj nyansen alltid i densamma belysning och detsamma rum där det kommer att vara. Belysning och färgens glansgrad påverkar hur färgen ser ut.
- \*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.